

# Fire CR spark

Systeme de radiologie numérique à plaques phosphores

## La solution CR vétérinaire automatique !



**Rentable à partir de 2 clichés / semaine !**

- ▶ Image haute définition format DICOM
- ▶ Mesures spécifiques intégrées :  
Score cardio vertébral et angle Norberg
- ▶ Lecture jusqu'à 50 plaques / heure
- ▶ Système petit et compact
- ▶ Lecture à plat
- ▶ Possibilité de lire des plaques dentaires (option)
- ▶ Silencieux
- ▶ Pas de ventilateur
- ▶ Fixation murale (option)  
pour un encombrement minimum

### Image haute définition

Capable de lire jusqu'à 50 plaques / heure, la gamme **FireCR spark** offre des images de haute qualité.

### Compact et portable

Simplement posé sur une table ou monté sur un mur pour un minimum d'encombrement, le **FireCR spark** est capable de s'adapter à toutes les situations vétérinaires du quotidien.

### Technologie fiable et unique

Le **FireCR spark** a été conçu de sorte que les plaques ne puissent pas être pliées.

De plus, les plaques, posées sur un châssis durant le processus de lecture, ne sont jamais au contact de la machine.

# Fire CR spark

## Spécifications techniques :

### Lecture :

Jusqu'à 70 plaques / heure (35\*43 cm)

### Dimensions plaques :

1 ensemble plaque et cassette 35\*43 cm  
1 ensemble plaque et cassette 24\*30 cm

### Résolution :

16 bits / pixel, 65 000 niveaux de gris  
100 µm ou 200 µm

### Dimensions (H x L x P) :

803 x 456 x 137 mm

### Poids :

21 kg

### Logiciels :

DICOM 3.0  
Visionneuse  
Fonctionnalités complémentaires : mesures vétérinaires  
spécifiques et assemblage des images

### Logiciels :

Interface USB 2.0 / Ethernet

### Options :

Impression DICOM  
Gravage CD  
Plaques dentaires : tailles 0 (22x31 mm), 1 (24x40 mm),  
2 (31x41 mm), 3 (27x54 mm), 4c (45x54 mm) et 4 (57x76 mm)  
Ordinateur  
Ecran Médical DICOM  
Fixation murale

### Configuration informatique minimale :

Processeur Intel Core Duo/Core 2  
Disque dur de 80 GB, 2 GB RAM  
Windows 7 (32 & 64 bits)  
Carte réseau (100 MB), lecteur CD/DVD, 2 ports USB 2.0  
Résolution écran : 1 280 x 900 pixels, Connexion DVI



Le système **FireCR spark** peut être fixé au mur pour un encombrement minimum



**DEMANDEZ UNE DÉMONSTRATION CHEZ VOUS,  
AVEC VOTRE GÉNÉRATEUR !**



Medical equipment for veterinarians

15, rue du Noroit  
22100 Taden - France  
Tél. +33 (0)2 96 85 86 76  
Fax +33 (0)2 96 85 86 77

[welcome@manomedical.com](mailto:welcome@manomedical.com)

[www.manomedical.com](http://www.manomedical.com)