

Bistouris Vet HF

Bistouris électriques haute fréquence

Sûrs et fiables • Excellent rapport qualité/prix

Vet HF-M

Géré par un micro-processeur et regroupant toutes les fonctions nécessaires pour la chirurgie en **mode monopolaire**.

Bistouri destiné aux petites et moyennes chirurgies et offrant une puissance de sortie maximale de **100W**.



Fonctions principales :

- Réglage indépendant de la puissance de chaque mode opératoire
- Indication du mode sélectionné par une LED digitale
- Mémorisation digitale des derniers modes sélectionnés
- Mise en marche de l'appareil à l'aide de la pédale
- Détecteurs de dysfonctionnement (surchauffe "OH" et puissance "PF")
- Indication des paramètres hors service sur le devant de l'appareil
- En cas de dysfonctionnement, arrêt immédiat des hautes fréquences et alarme
- 4 modes opératoires réglables en puissance peuvent être sélectionnés :
 1. CUT - Coupe fine
 2. CUT1 - Coupe hémostase
 3. COAG1 - Coagulation forcée (standard)
 4. COAG2 - Coagulation superficielle
- Equipé d' un système de mémorisation digitale des derniers modes sélectionnés

Spécifications techniques :

Fréquence de travail :	500 KHz
Fréquence d'ajustement :	33 KHz
Méthode d'activation :	Pédale
Dimensions (L x P x H) :	256 x 200 x 82mm
Poids :	5 kg

Accessoires inclus :

Plaque neutre x 1
Pédale simple x 1
Manche porte-électrodes x 1
Set d'électrodes : électrode aiguille x 1, électrode couteau x 1, électrodes boules x 2, électrodes anses x 2

Bistouris Vet HF

Vet HF-B

Regroupe toutes les fonctions nécessaires pour la chirurgie en mode **monopolaire et bipolaire**. Géré par un micro-processeur, il favorise les interventions chirurgicales en toute sécurité.

Avec une puissance maximale de **100W**, il est destiné aux petites et moyennes chirurgies.



Fonctions principales :

- Réglage indépendant de la puissance de chaque mode opératoire
- Indication du mode sélectionné par une LED digitale
- Mémorisation digitale des derniers modes sélectionnés
- Mise en marche de l'appareil à l'aide de la pédale ou de la pièce à main à double contacteur.
- Détecteurs de dysfonctionnements (surchauffe "OH" et puissance "PF")
- Indication des paramètres hors service sur le devant de l'appareil.
- En cas de dysfonctionnement, arrêt immédiat des hautes fréquences et déclenchement de l'alarme.
- 6 modes opératoires réglables :
 1. Coupe fine
 2. Coupe avec hémostase
 3. Coagulation forcée (standard)
 4. Coagulation spray superficielle sans contact
 5. Coagulation Bipolaire
 6. Microcoagulation Bipolaire

Spécifications techniques :

Fréquence de travail :	500 KHz
Fréquence d'ajustement :	33 KHz
Activation :	Pédale double et Pièce à main à double contacteur
Dimensions (L x P x H) :	255 x 215 x 85mm
Poids :	5 kg

Accessoires inclus :

Plaque neutre x 1
Pédale double x 1
Manche porte-électrodes x 1
Set d'électrodes : électrode aiguille x 1, électrode couteau x 1, électrodes boules x 2, électrodes anses x 2
Pince bipolaire droite x 1



15, rue du Noroit
22100 Taden - France
Tél. +33 (0)2 96 85 86 76
Fax +33 (0)2 96 85 86 77

welcome@manomedical.com

www.manomedical.com