Vet ECG VE-300

Électrocardiographe vétérinaire

Mano Médical

Medical equipment for veterinarians

www.manomedical.com • www.facebook.com/manomedical • www.linkedin.com/company/manomedical

Idéal pour contrôler simplement les troubles du rythme

Indispensable pour de la cardiologie plus poussée

- Affichage LCD de 3 dérivations
- Impression simultanée de 7 dérivations en mode automatique
- Enregistrement simultané de 7 dérivations
- Imprimante thermique haute résolution
- Compatible avec des imprimantes externes
- Fonctionne sur secteur ou batterie rechargeable
- Filtrage numérique des interférences
- Mode manuel ou automatique
- Paramètres configurables

Dérivations	7
Mode d'acquisition	3 dérivations
Convertisseur A/D	12 bit
Gamme voltage	± 5mVpp
Constante temporelle	> 3,2 s
Fréquence de réponse	0,05 Hz - 150 Hz
Calibration voltage	1 mV ±3%
Impédance entrée	> 50 MΩ
Courant circuit entrée	< 50
Niveau sonore	< 15 µ Vp-p
Ajustement tracé de base	automatique
Courant de fuite patient	< 10 µA (220-240 V)
Courant auxiliaire patient	< 0,1 µA (DC)
Filtres	EMG 25/35/45Hz/OFF DFT 0.05/0.15/0.25/0.5Hz Passe-bas 150/100/75Hz AC 50/60Hz
TRMC	> 110 dB
Modes d'enregistrement	auto, manuel, rythme
Dérivation rythme	1 dérivation au choix
Alimentation électrique	100-115V/220-240V, 50/60Hz ou batterie lithium intégrée 14.8V (>3h d'autonomie)
Imprimante	thermique ou externe
Papier impression	rouleau 80 mm x 20 m
Vitesse d'enregistrement	5/6.25/10/12.5/25/50 mm/s (±3%)
Dimensions	30 x 26 x 7,5 cm
Poids	2,5 kg
Affichage LCD	192 x 64 pixels
Interfaces de connexion	Éthernet, RS232, USB

Mano Médical

Medical equipment for veterinarians

15, rue du Noroît
22100 Taden - France
Tel. +33 (0)2 96 85 86 76

welcome@manomedical.com

www.manomedical.com